



OZNACZENIA:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. w kolorze szarym,
2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm. w kolorze szarym,
3. Nawierzchnia ze żwiru fr. 16 - 24mm. gr. 5cm.
4. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0 - 31,5mm wg PN-S-06102;1997 gr. 10cm.
5. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0 - 31,5mm wg PN-S-06102;1997 gr. 5cm.
6. Podsypka płaskowa 5cm.
7. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5-63mm wg PN-S-06102;1997 gr. 20cm.
8. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5-63mm wg PN-S-06102;1997 gr. 10cm.
9. Warstwa odsączająca ze żwiru lub pospółki (materiałów mrozoodpornych) o współczynniku filtracji $k \geq 8 \text{ m/d}$ gr. 10 - 20cm.

UWAGA:

Jeżeli piasek drobny zalegający w podłożu posiada parametry warstwy odsączającej - można nie wykonywać tej warstwy.

10. Warstwa ziemi urodzajnej gr. min. 10cm. rozplantowana i obsiana trawą.

Dobrych	CEMENTARZ KOMUNALNY W BISKUPCU		
Adres:	Biskupiec dz. nr 263/1		
Inwestor:	Gmina Biskupiec ul. Niepodległości 2		
Przedmiot:	DROGI I PARKINGI - PRZEKROJE		Nr rys. D - 5
Wykonawca:	POPRZECZNE		
Projektant:	mgr inż. Andrzej KRAJEWSKI	upr. bud. 213/87/OL	Podpis
Architekt:	mgr inż. Andrzej KRAJEWSKI	upr. bud. 213/87/OL	Podpis
Data:	06.09.2013	mgr inż. Andrzej Krajewski	upr. bud. 213/87/OL
Skala:	1:25	Sprawdził	Podpis