

## Rzut



OS-2

**WLOT**

SE2

Polbruk - 8 cm
Podsypka piaskowa - 4 cm
Beton B-15 - 15 cm
Warstwa ods'czaj'ca - 15 cm

- 1 - Osadnik bet. B45 Ø2000 mm z monolitycznym dnem do poziomu powyżej kanału wylotowego typ OS2000/3,5**
- 2 - Separator lamelowy bet. B45 Ø1200**
- 3 - Pdbudowa bet. B15 gr. 20cm**
- 4 - Podsypka piaskowa gr. 20cm**
- 5 - Przejście szczelne wyk. w komplecie ze zbiornikiem**
- 6 - Właz żeliwny Ø600 klasy D400**
- 7 - Właz żeliwny Ø800 w wersji przejazdowej**

<p align="center"><b>PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.</b>  w Chodzieży  <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b></p>			
<b>Zamawiający:</b>		<b>Gmina Biskupiec</b>	
<b>Objekt:</b>	<b>Przebudowa dróg, sieci wodociągowej i oświetleniowej, kanalizacji deszczowej w ulicach Plażowa, Bohaterów, Krótka, Okrzei, Śmiałka, Jeziorna, Kopernika, Poznańska w Biskupcu</b>		<b>Skala</b> <b>1:50</b>
<b>Projektant:</b>	<b>imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>	<b>Data</b>
	<b>inż. Tomasz Przewoźny</b>		<b>30.01.2009</b>
<b>As. Projektanta:</b>			<b>Nr arch.</b> <b>11/07</b>
<b>As. Projektanta:</b>			
<b>Sprawdzający:</b>	<b>mgr inż. Zenon Lepionka</b>		
<b>Tytuł rys.</b>	<b>Rzut i przekrój osadnika OS-2 i separatora SE2</b>		<b>Nr rys</b> <b>33</b>