
PRZEDMIAR INWESTORSKI NA ROBOTY DROGOWE

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ADRES INWESTYCJI : BISKUPIEC - KOLONIA
INWESTOR : GMINA BISKUPIEC
ADRES INWESTORA : BISKUPIEC ul. NIEPODLEGŁOŚCI 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. H. BUBACZ
DATA OPRACOWANIA : 08.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa naw. drogi Biskupiec- Kolonia						
1		KOD CPV-45233120-8 KORYTOWANIE				
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdów indywidualnych w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 25 cm	m ²	2263.9		
2 d.1	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. I-II głębokości śr 8 cm	m ²	744.8		
3 d.1		Żaladunek ziemkoparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do..... km	m ³	625.6		
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa o grub.po zagęszcz.20 cm	m ²	2263.9		
Razem dział: KOD CPV-45233120-8 KORYTOWANIE						
2		KOD CPV-45233270-7 NAWIERZCHNIA				
5 d.2	D-04.03.05	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2263.9		
6 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2204.5		
7 d.2	D-04.03.05	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2204.5		
8 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2145.0		
9 d.2		Pobocza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	744.8		
Razem dział: KOD CPV-45233270-7 NAWIERZCHNIA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa naw. drogi Biskupiec- Kolonia				
1 KOD CPV-45233120-8 KORYTOWANIE				
1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdów indywidualnych w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 25 cm	m ²		
d.1	-pod nawierzchnię drogi 495.50*4.24+3*20*1.5+3.0*1.5*0.5*6	m ²	2204.4	
	-pod nawierzchnie zjazdów indywidualnych 2*5.0+2.5*5.5*2+4.5*3.0+2*2*0.5*2+6*0.75	m ²	59.5	
			RAZEM	2263.9
2	Ręczne wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. I-II głębokości śr 8 cm	m ²		
d.1	(6+23.5+16.5+350+97+325+90+85)*0.75	m ²	744.8	
			RAZEM	744.8
3	Ładunek ziemkoparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do..... km	m ³		
d.1	poz.1*0.25+poz.2*0.08	m ³	625.6	
			RAZEM	625.6
4	Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa o grub.po zagęszcz.20 cm	m ²		
d.1	poz.1	m ²	2263.9	
			RAZEM	2263.9
2 KOD CPV-45233270-7 NAWIERZCHNIA				
5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	poz.1	m ²	2263.9	
			RAZEM	2263.9
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych	m ²		
d.2	- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
	495.50*4.12+3*20*1.5+3.0*1.5*0.5*6	m ²	2145.0	
	2*5.0+2.5*5.5*2+4.5*3.0+2*2*0.5*2+6*0.75	m ²	59.5	
			RAZEM	2204.5
7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	poz.6	m ²	2204.5	
			RAZEM	2204.5
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych	m ²		
d.2	- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
	495.50*4.0+3*20*1.5+3.0*1.5*0.5*6	m ²	2085.5	
	2*5.0+2.5*5.5*2+4.5*3.0+2*2*0.5*2+6*0.75	m ²	59.5	
			RAZEM	2145.0
9	Pobocza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5	m ²		
d.2	- grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
	(6+23.5+16.5+350+97+325+90+85)*0.75	m ²	744.8	
			RAZEM	744.8