

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:50

okno wyłazowe termoizolacyjne
np FAKRO FWL 66x78

okno wyłazowe termoizolacyjne
np FAKRO FWL 66x78

ZESTAWIENIE TARCICY DREWNIANEJ DO KONSTRUKCJI DACHU

Element	Grubość	Wysokość	Długość	Ilość	Dł. catk.	Obj. catk.
	[cm]	[cm]	[m]	[szt.]	[m]	[m³]
Krokiew 10x22	10	22	6,00	20	120	2,64
Jętka 7x17	7	17	2,20	10	22	0,26
Wymian 10x22	10	22	1,70	2	3,4	0,08
Kontrłaty 2,5x5	2,5	5	6	20	120	0,15
Łaty 4x5	4	5	7,5	38	285	0,57
Deski gr. 2,5	powierzchnia deskowania: 90m²					2,25
					RAZEM	5,95

UWAGA: PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI PROJEKTOWYMI, PRZED
ZAMÓWIENIEM TARCICY NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY
RZECZYWISTE NA BUDOWIE I UWZGLĘDNIĆ ZAPAS DŁUGOŚCI
ELEMENTÓW.

Murłatę kotwić w wiencu co 2m i na końcach

Drewno klasy C24
Krokwie 10x22
Jętki 7x17

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Droszewie dz. nr 373 obręb Czerwinka	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: KONSTRUKCJA
Investor: Gmina Biskupiec Al. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec	Data: 05.2016r.	Podpis:
Zespół projektowy: Projektował: mgr inż. Andrzej Krajewski upr. bud. 213/87/OL	Nr rys.: K-04	Skala: 1:50
Tytuł rysunku: RZUT KONSTRUKCJI DACHU		