

Plażowa róg Bohaterów), 243/1 (ul. Okrzei), 104 (ul. Mickiewicza róg Kopernika), 113/1 (ul. Poznańska – Kopernika), 363/1 (przy kościele p.w. św. Katarzyny) 361/8 (ul. Wojska Polskiego róg Al. Broni), 105/2 (ul. Sądowa róg Mickiewicza), 233/1 (ul. Mickiewicza wjazd w ul. Okrzei), 196 (ul. Okrzei obok sklepu spożywczego), 90/21 (ul. Ludowa przy S.P.1), 6/3 (ul. Żółkiewskiego), 39/4 (ul. W. Polskiego róg Ludowej), 560 (Al. Broni róg Świerczewskiego), 430/1 (ul. Moniuszki k. B.D.K.), 26 (ul. Mickiewicza róg Ostre Koło), 1/19 (ul. Kryniczna róg Słowackiego), 1/21 (ul. Słowackiego), 73/11 (ul. Mickiewicza), 11 (ul. Chrobrego róg Cmentarnej), 197/2 (ul. Chrobrego róg A. Krajowej), 96 (ul. Warszawska róg Wiosennej), 48 (ul. Armii Krajowej róg Dworcowej), 47/1 (ul. Dworcowa), 32/4 (ul. Dworcowa), 233/27 (ul. Krasińskiego), 92/1 (ul. Pionierów róg Pl. Wolności), 131/4 (ul. Warszawska róg Żeromskiego), 56/2 (ul. Armii Krajowej róg Żelaznej), 114/7 (ul. Mazurskie Przedmieście – rondo), 141/1 (ul. Mazurskie Przedmieście róg Chrobrego), 203/3 (ul. Mickiewicza róg Chopina), 123 (ul. 1 Maja róg Wawelskiej), 7/3 (ul. Niepodległości róg Leśnej), 252/20 (ul. Chrobrego róg Ogrodowej), 169/3 (ul. Ogrodowa), 210/1 (ul. Kryniczna róg Cmentarnej), 211/1 (ul. Chrobrego róg Krynicznej), 81/2 (ul. 1 Maja róg Ogrodowej), 114/3 (Pl. Wolności), 229/1 (Pl. Wolności), 250/2 (ul. Warszawska – rondo), 70 (ul. 1 Maja k. mostu), 43/7 (ul. Niepodległości róg Dworcowej), 65/26 (ul. Niepodległości), 126/4 (ul. Warszawska k. apteki), 87/6 (ul. Szpitalna róg Warmińskiej), 122 (ul. Leśna), 96 (przedłużenie ul. Wiosennej), 233/27 (ul. 1 Maja)..

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany lokalizacji i montażu punktów informacyjnych uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji.

2. Opis techniczny – dane szczegółowe:

Celem zamierzenia jest montaż pięćdziesięciu punktów informacyjnych, wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

- Rozbiórki istniejących nawierzchni;
- Wykopy;
- Montaż punktów informacyjnych;
- Zasypanie wykopów oraz wywóz nadmiaru ziemi;
- Montaż informacyjnych tablic kierunkowych.

3. Opis ogólny do projektu budowlanego;

Punkt informacyjny składać się będzie ze słupka stylizowanego odlanego z żeliwa, wysokości 3,5m, zabezpieczonego antykorozyjnie i pomalowanego na kolor czarny. Słupek zabetonowany będzie na głębokość ok. 0,8m, do słupka umocowane będą tablice informacyjne z nazwą ulic lub obiektów. Tablica o wymiarach 165x750mm wykonana będzie z dwóch płyt blachy aluminiowej gr. 1mm pokrytej folią odblaskową w ocynkowanej, malowanej proszkowo ramce ze stosownym do miejsca montażu napisem.

Grudzień 2009r.

Projektował:
mgr inż. Budownictwa Lądowego
Andrzej Krajewski
opr. bud. nr 213/87/OL § 5 ust. 1
§ 6 ust. 1 i 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2
11-300 Biskupiec, Strzyżewo 70
tel. 601 830 657