












ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																			
NAZWA ELEM.		DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI ZEWNĘTRZNE											
		DREWNIANE PŁYTOWE						DREWNIANE											
RODZAJ		TYPOWE		TYPOWE		TYPOWE		INDYWID.		ISTNIEJĄCE		ISTNIEJĄCE		ISTNIEJĄCE		INDYWID.			
OZN. NA RYS.		D1		D2		D3		Dz1		Dz2		Dz3		Dz4		Dz5			
SCHEMAT		 WENTYLACJA prześwit min. 0,022m2				 antywłamaniowe klasy "c" niegorsze od "Gerdy"		 elementy podobne jak w inw. DRZWI PŁYTOWE wykończone na zewn. blachą w kol.drzwi istn.do remontu		 przewidziane do remontu		 przewidziane do remontu		 przewidziane do remontu ocieplone od wewnqtrz pom.		 WENTYLACJA prześwit min. 0,022m2 DRZWI PŁYTOWE wykończone na zewn. płytą w kol.drzwi istn.do remontu			
		S		800		800		900		—		—		—		—			
		H		2000		2000		2000		—		—		—		—			
		S _o		900		900		1000		1370		1800		2070		2070		1100	
		H _o		2100		2100		2100		2230(2040)		2770(2530)		2040(1860)		2040(1860)		2100	
LEWE PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	—		—		—		L	P		
PARTER		—		—		—		—		1		—		1		—		1	
PIĘTRO		1		1		2		2		1		1		—		—		—	
ILOŚĆ SZTUK		1		1		2		2		1		1		1		—		1	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:100

STOLARKĘ OPISANĄ PRZY WIDOKU OKIEN JAKO "PRZEWIDZIANĄ DO REMONTU" Z RODZAJU "ISTNIEJĄCE" NALEŻY WYREMONTOWAĆ. JEŻELI W TRAKCIE DALSZEJ EKSPLOATACJI STAN TECHNICZNY TEJ STOLARKI ULEGNIE POGORSZENIU, OBLUZOWANIU FUTRYN LUB OPUSZCZENIA SKRZYDŁA NALEŻY JE WYMIENIĆ PO UPRZEDNIEJ INWENTARYZACJI TEJ STOLARKI
UWAGA: PODZIAŁY STOLARKI ZOSTANĄ ODTWARZANE NAPODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI ,I WYKONANIE ZGODNE Z DETALAMI UMIESZCZONYMI W INWENTARYZACJI

- W - PRZESTRZEŃ POWSTAŁA MIĘDZY MUREM A STOLARKĄ JEST WYMIKIEM RÓŻNIC SZEROKOŚCI STOLARKI SKRZYNKOWEJ - STAREGO TYPU A W/W STOLARKI NOWEJ. RÓŻNICE W WYMIARZEDO OŚCIEŻY MOŻNA WYPEŁNIĆ NP.PIANKĄ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ													
NAZWA ELEM.		OKNA PROJ.DREWNIANE 5–CIOKOM.WZMOCNIONE PROF.ALUMINIOWYM DWUSZYBOWE ZESP. WSP.PRZENIKANIA Uk<1,1W/m2K–DLA SZYBY Uk<1,6W/m2K–DLA PROFILU KOL.:BIAŁY						WYŁAZ STROPOWY I SCHODY SKŁADANE FAKRO TYP.LWF		OKNA WYŁAZOWE DACHOWE FAKRO 86x86 TYPOWE			
		RODZAJ		ISTNIEJĄCE		ISTNIEJĄCE		INDYWID.		OZN. NA RYS.			
				O1		O2		O3		WS1		Ow1	
SCHEMAT		 przewidziane do remontu											
		S		—		—		—		840		860	
		H		—		—		—		1286		860	
		S _o		400		1200		780(840)		860		900	
		H _o		1270		1400		1200(1090)		1300		900	
PARTER				2		1		—		—		—	
PIĘTRO				—		—		20		—		—	
ILOŚĆ SZTUK				2		1		20		1		—	
								1				1 NA DACHU	

S- SZPROSY WKLEJANE- NIE TWORZĄ PODZIAŁU NA OTWIERANE SKRZYDŁA OKNA

WYMIAR STOLARKI NOWOPROJEKTOWANEJ
WYMIAR STOLARKI Z WYPEŁNIENIEM DO WYMIARU W OŚCIEŻY ZGODNY Z WYMIAREM STOLARKI ISTN.
78(84) WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI W GÓRZE I W DOLE ŁUKU W CZĘŚCI ŁUKOWEJ RAMY 205(210)

PONIEWAŻ WYMIAR STRZAŁKI W STOLARCE INW. RÓŻNI SIE OD WYMIARU W STRZAŁKI MURZE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ , DLATEGO STOLARKĘ PROJEKTOWANĄ NALEŻY O W/W WYM ZGODNYCH Z PROJEKTOWANĄ NALEŻY DOPASOWAĆ DO ST.ISTNIEJĄCEGO , TAK BY WĘGAR NIE WCHODZIŁ W SZKLENIE OKIENNE

UWAGA:WIDOK OKIEN W ZESTAWIENIU POKAZANY Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU, TAK JAK NA ELEWACJI

UWAGA:BUDYNEK ISTNIEJĄCY- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
			
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH W BISKUPCU			
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.RADOSŁAW PRZYBYŁAK			
OBIEKT:		BUDYNEK MIESZKALNY 2–RODZINNY	
ADRES:		ul.Wojska Polskiego 12b, Biskupiec	
ZESTAWIENIE STOLARKI		IMIE I NAZWISKO	UPR.BUD. A–11
SKALA 1:100	PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Radosław Przybylak	10/WMOKK/2008
	OPRACOWAŁ	tech. Teresa Młynowska	–
	DATA 12.2008	SPRAWDZIŁ mgr inż.arch. Tomasz Śladowski	3/2004/OL
		ZUP–I Biskupiec	inż. Bogdan Przybylak §13.1.1 i 2